


TFN 激光光源

AOS200系列


German military Nightvision PU Brand has seen the production of optical fiber instruments, whether it is field maintenance, or machine production, product quality has been strictly controlled. Products have been sold worldwide. Plus the spirit of the world to fight work, and quality choice.




内置红光源



充电功能



省电模式



高稳定性

高稳定性 内置光学隔离器

激光信号稳定



可自动识别波长

与TFN F-B1系列光功率计一起使用时可自动识别

F-B1系列



光功率计



光功红光一体机

三种音频载波

有270、1000、2000Hz三种音频载波



超长待机时间

特有省电模式 可连续工作16个小时

产品参数

详细参数								
型号	M8	M3	S3	S4	S5	S6	V01	V10
波长	850	1300	1310	1490	1550	1625	1mW/VFL	10mW/VFL
稳定度	±0.05dB 每小时; ±0.1dB / 8小时							
输出功率	> -6dBm @ 1310nm/1490nm/1550nm/1625nm / > -10 dBm @ 850nm/1300nm							
调制频率	270Hz, 1KHz, 2KHz							
接口	FC/PC (或者自定义)							
自动关机	10分钟后无操作(可取消), 低电量							
内置 VFL (可选)	1mW 或者 10mW 或者自定义							
电池	AA*3 电池							
充电功能	无							
操作时间	16小时以上							
电量供应	AA*3							
规格								
尺寸(长*宽*高)	170mm*97mm*38mm							
重量	约 380g							
存储温度	-20 ~ +70 °C, < 90%RH							
使用温度	-10 ~ +50 °C, < 90%RH							
标准配置清单								
标准								
便携包*1								
说明书*1								
校准证书*1								

激光光源系列



F-D1单/多模光源



F-D2单多模一体机

F-D2单多模一体机展示

